



๑๕.๔ ระวังแฉกที่เดิมออกโฉนดที่ดินไว้ โดยวิธีทำแฉกที่ภาคพื้นดินเมื่อมีการเดินสำรวจ ฯ ภาคพื้นดินเพิ่มเติม ถ้าเป็นการทำแฉกที่ชั้นเดียวกัน ให้ลงที่หมายเพิ่มเติมในระวางต้นร่างเดิมแล้วจัดพิมพ์ชั้นใหม่ทั้งระวาง

ถ้าเป็นการทำแฉกที่ต่างชั้นกัน ให้สร้างระวางแฉกที่ชั้นใหม่เฉพาะส่วนที่เดินสำรวจ ฯ เพิ่มเติม ส่วนระวางแฉกที่เดิมคงใช้ราชการต่อไป

๑๕.๕ ระวังแฉกที่เดิมออกโฉนดที่ดินไว้ โดยวิธีทำแฉกที่ภาคพื้นดินเมื่อมีการเดินสำรวจ ฯ เพิ่มเติมโดยใช้ระวางแฉกที่รูปถ่ายทางอากาศหรือในกรณีกลับกันให้สร้างระวางแฉกที่ชั้นใหม่เฉพาะส่วนที่เดินสำรวจ ฯ เพิ่มเติม ส่วนระวางแฉกที่เดิมคงใช้ราชการต่อไป

ข้อ ๑๖ ในการสร้างระวางแฉกที่ชั้นใหม่ตามข้อ ๑๕.๔ วรรคสอง และ ๑๕.๕ ให้จำลองขอบเขตบริเวณที่ออกโฉนดที่ดินแล้วจากระวางแฉกที่เดิมมาพิมพ์ไว้ด้วยเส้นประในระวางแฉกที่แผ่นใหม่และพิมพ์ข้อความในบริเวณดังกล่าวว่า “บริเวณนี้มีระวางแฉกที่เดิมมาตราส่วนเดียวกันให้ลงที่หมายในระวางแฉกที่เดิม”

ข้อ ๑๗ กรณีระวางแฉกที่เดิม ตามข้อ ๑๕.๒ ถึง ๑๕.๔ วรรคแรก ถ้าได้มีการรังวัดเฉพาะรายเพิ่มเติม ให้จำลองรายละเอียดที่ปรากฏในระวางแฉกที่เดิมมาลงที่หมายเพิ่มเติมในระวางต้นร่าง แล้วจึงจัดพิมพ์ชั้นใหม่

ข้อ ๑๘ การเปลี่ยนมาตราส่วนของระวางแฉกที่ในการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินทั้งตำบล โดยปกติให้ใช้สาธารณประโยชน์เป็นเขตกัน

ข้อ ๑๙ เมื่อกรมที่ดินจัดพิมพ์ระวางแฉกที่ชั้นใหม่ส่งให้สำนักงานที่ดินจังหวัด หรือสำนักงานที่ดินสาขาและกองควบคุมแผนที่ใช้ราชการแล้ว ให้ปฏิบัติดังนี้

๑๙.๑ กรณีตามข้อ ๑๕.๑ ถึง ๑๕.๔ วรรคแรก ให้หมายเหตุด้วยหมึกสีแดงกลางระวางแฉกที่เดิมว่า “เลิกใช้ตามหนังสือกรมที่ดิน.....ลงวันที่.....” ให้หัวหน้าฝ่ายผู้รับผิดชอบ ลงชื่อพร้อมวัน เดือน ปี ถ้าจำเป็น แล้วหมายเหตุในบัญชีคุมระวางแฉกที่อย่างเดียวกัน ระวางแฉกที่แผ่นที่เลิกใช้แล้วให้กลั้วไว้ด้านหลังระวางแฉกที่แผ่นใหม่

