## ประมาณราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ สถานที่จัดตั้งครุภัณฑ์ สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

## เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐

	>	ราคา		กลาง	
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคา	ราคารวม	หมายเหตุ
			ต่อหน่วย	WWW. W.	
e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	<u>ครุภัณฑ์สำนักงาน</u>		*		
6	โต๊ะประชุมประกอบด้วย โต๊ะตรง และโต๊ะโค้ง ทำจากไม้ MDF	ଭ ଅସ୍ମ	back,๕೦೦.೦೦	<b>ಶಾ</b> ಹನ,&೦೦.೦೦	
	- โต๊ะตัวตรงขนาดไม่น้อยกว่า w๗๐๐*d๖๐*h๗๕cms จำนวน ๑ ตัว				
	- ตัวโค้งขนาด ไม่น้อยกว่า w๑๐๐๐*d๖๐*h๗๕cms จำนวน ๑ ตัว			ā	
i i	- แผ่นหน้าโต๊ะประชุมทำด้วยวัสดุ Medium-density fiberboard (MDF) ความหนาไม่น้อยกว่า				
	๔ เซนติเมตร ปิดผิวด้วย PVC - แผ่นข้างโต๊ะประชุมทำด้วยวัสดุ Medium-density fiberboard (MDF) ความหนาไม่น้อยกว่า				·
	๓ เซนติเมตร ปิดผิวด้วย PVC - แผ่นกั้นหน้าโต๊ะประชุทำด้วยวัสดุ Medium-density fiberboard (MDF) ความหนาไม่น้อยกว่า				
Andrews	๓ เซนติเมตร				
<b>l</b> es	เก้าอี้ประชุมขนาดไม่น้อยกว่า W๖๓*D๖๕*H๙๗-๑๐๙cms	โซต ตัว	<b>៦,</b> ๙००.००	<u>ଉଝ୍ଜ,ଖ୦୦.୦୦</u>	
	- ที่นั่งและพนักพิงของเก้าอื้บุด้วยฟองน้ำวิทยาศาสตร์		s		
	- พนักพิงผลิตจากเหล็กแป๊ปกลม ขนาด ¾ นิ้ว หนา ๑.๒ มม.ดัดขึ้นรูป		ż		v
	- วัสดุสำหรับหุ้มเก้าอี้ด้วยหนังเทียม				
The second secon	- เท้าแขนผลิตจากไม้อัดเพาะโครงขึ้นรูป บุฟองน้ำ หุ้มทับด้วยหนังเทียม				
	- สามารถปรับโยกหน้า –หลัง ได้อย่างอิสระและมีระบบ SAFETY LOCK				

	รายการ		ราคากลาง		
ลำดับที่		จำนวน	ราคา ต่อหน่วย 🦯	ราคารวม	หมายเหตุ
តា	<ul> <li>โครงขาเก้าอี้เป็นแบบ ๕ แฉก ผลิตจากอลูมีเนียม</li> <li>ล้อแบบ TWIN WHEEL CASTORS ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕๐ มม. แบบแกนเดือยเสียบ</li> <li>เก้าอี้ประชุม สำหรับประธาน ขนาดไม่น้อยกว่า W๗๐*D๖๖*H๑๑๙-๑๓๑cms</li> <li>พนักพิงผลิตจากเหล็กแป็ปกลม ขนาด ¾ นิ้ว หนา ๑.๒ มม.ดัดขึ้นรูป</li> <li>ที่นั่งและพนักพิงของเก้าอี้บุด้วยฟองน้ำวิทยาศาสตร์</li> <li>วัสดุสำหรับหุ้มเก้าอี้ด้วยหนังเทียม</li> <li>เท้าแขนผลิตจากไม้อัดเพาะโครงขึ้นรูป บุฟองน้ำ หุ้มทับด้วยหนังเทียม</li> <li>สามารถปรับโยกหน้า –หลัง ได้อย่างอิสระและมีระบบ SAFETY LOCK</li> <li>โครงขาเก้าอี้เป็นแบบ ๕ แฉก ผลิตจากอลูมีเนียม</li> </ul>	െ ജ്ദ	ศ,๕๐๐.๐๐	๗,്്റഠ.୦୦	
č	- ล้อแบบ TWIN WHEEL CASTORS ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕๐ มม. แบบแกนเดือยเสียบ  เก้าอี้ทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า W๕๙*D๖๒*H๘๘-๑๐๐cms  - โครงสร้างภายในของเก้าอี้ผลิตจากเหล็กแป๊บกลม ดัดเชื่อมขึ้นรูปตามรูปทรงของเก้าอี้  - ที่นั่งและพนักพิงของเก้าอี้บุด้วยฟองน้ำวิทยาศาสตร์ตัดและแต่งขึ้นรูปตามรูปทรงของที่นั่งและพนักพิง  - ท้าวแขนผลิตจากเหล็กรูปไข่ ดัดขึ้นรูป ชุบเคลือบผิวด้วยโครเมี่ยม บุด้วยฟองน้ำหุ้มทับด้วยหนังเทียม  - สามารถปรับความสูงของที่นั่งได้  - โครงขาแบบ ๕ แฉกผลิตจากอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูปปัดเงา  - ลูกล้อแบบ TWIN WHELL CASTOR แบบแกนเดือยเสียบ	® ตัว	<b>๓,๒</b> 00.00	ள, <b>๒</b> ೦೦.೦೦	

	รายการ		ราคากลาง		·
ลำดับที่		จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคารวม	หมายเหตุ
æ	โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า W๑๒๐*D๖๐*H๗๕cms ผลิตจากวัสดุที่มีความแข็งแรง	๑ ตัว	€, <b>€</b> 00.00	<u> </u>	
b	<ul> <li>เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๓๖,๐๐๐ BTU         <ul> <li>ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๖,๐๐๐ BTU</li> <li>ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง</li> <li>ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕</li> <li>เป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจาก</li> </ul> </li> <li>โรงงานเดียวกัน</li> </ul>	๓ ตัว	હ્લા,૦૦૦.૦૦ -	ବଝର,୦୦୦.୦୦	
	<u>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</u>				o.
<i>ถ</i>	<ul> <li>เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ ๑</li> <li>มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ ๖ แกนหลัก (๖ core) หรือดีกว่า สำหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาหิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า ๒.๐ GHz จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผลแบบ ๖๔ bit มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ไม่น้อยกว่า ๑๕ MB         <ul> <li>มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR๓ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB</li> <li>สนับสนุนการทำงาน RAID ไม่น้อยกว่า RAID ๐, ๑, ๕</li> </ul> </li> </ul>	๑ เครื่อง	© 600.00	omo,000.00	

			ราคา	กลาง	
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคา	ราคารวม	หมายเหตุ
			ต่อหน่วย 🥕	<b>8</b> a	
	- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SCSI หรือ SAS หรือ SATA ที่มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า ๗,๒๐๐			, <i>t</i>	
	รอบต่อนาที หรือ ชนิด Solid State Drive หรือดีกว่า และมีขนาดความจุไม่น้อย กว่า ๑๔๐ GB จำนวน		). 1	8	
W-	ไม่น้อยกว่า ๒ หน่วย		ï		
	- มี DVD-ROM หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวน ๑ หน่วย				
	- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า			9	
	จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง				
	- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย				* * ×
	- มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap จำนวน ๒ หน่วย				
ಡ	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒	๑ เครื่อง	ao,000.00	ണഠ,୦୦୦.୦୦	e
*	- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) หรือ ๘ แกนเสมือน (๘ Thread)	k			
	โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๓.๒ GHz จำนวน ๑ หน่วย			d	
	- หน่วยประมวลผ <u>ล</u> กลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB				
	- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้				
	๑) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า ๑ GE	3 หรือ			
	๒) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics				
	Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑ GB หรือ				
	๓) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่				
1	มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑ GB				
	- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB				

CD.

			ราคากลาง		
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคา	ราคารวม	หมายเหตุ
			ต่อหน่วย		
*	- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกวา ๒ TB				
ak Billia	หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๔๐ GB จำนวน ๑ หน่วย				
- April 1	- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย				
	- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า				
	จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง				
2	- มีแป้นพิมพ์และเมาส์				
	- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไม่น้อยกวา ๖๐๐ : ๑ และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว				
	จำนวน ๑ หน่วย				*
જ	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	๑ เครื่อง	bs,000.00	00.000, മയ്	2 2
	- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกวา ๒ แกนหลัก (๒ core) จานวน ๑ หน่วย โดยมีคุณลักษณะ				
	อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้				
	๑) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ MB ต้องมี			2	100 mg
	ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกวา ๒.๑ GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing	g Unit)			
	ไม่น้อยกว่า ๘ แกน หรือ				2
	๒) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ MB ต้องมี				
	ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกวา ๒.๕ GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้				
	ความสามารถในการประมวลผลสูง			·	
	- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB				
	- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB จำนวน ๑ หน่วยหรือ ชนิด		5	×	
27	Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒๐ GB จำนวน ๑ หน่วย				

	รายการ		ราคา	กลาง	
ลำดับที่		จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคารวม	หมายเหตุ
	- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๖ x ๗๖๘ Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว - มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน ๑ หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง - สามารถใช้งาน Wi-Fi (๘๐๒.๑๑๖, g, n) และ Bluetooth ได้เป็นอย่างน้อย				
<b>©</b>	<ul> <li>เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์</li> <li>มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๖๐๐x๖๐๐ dpi</li> <li>มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า ๑๘ หน้าต่อนาที (ppm)</li> <li>มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า ๑๘ หน้าต่อนาที (ppm)</li> <li>มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๘ MB</li> <li>สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้</li> <li>มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง</li> <li>มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือดีกว่า</li> </ul>	๑ เครื่อง	a 12,000.00	ඉ <b>හි</b> ,000.00	
ଭଭ	จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้ - สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษ ได้ไม่น้อยกวา ๒๕๐ แผ่น  จอภาพแบบ LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว - มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว - รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๖x๗๖๘ Pixel - มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า ๖๐ Hz - มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ : ๑	ଝ ବ୍ପ	๓,๐๐๐.๐๐	തിച്ച,୦୦୦.୦୦	

			ราคา	กลาง	
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	- ราคารวม	หมายเหตุ
<u>ම</u> ෙන	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	๑ เครื่อง	,೯೦೦.೦೦	๒,๘००.००	
	- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า ๘๐๐ VA (๔๘๐ Watts)			¥	
	- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที		3		
<b>ര</b> ണ	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA	๑ เครื่อง	<b>೬</b> ,๘೦೦.೦೦	<b>๕,</b> ๘००.००	
	- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า ๑ kVA (๖๐๐ Watts)			el .	
	- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที				
<b>ଉ</b> ଝ	  ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ ๑ ขนาด ๓๖ U	စ ရုံ	<u> </u>	ඉಡ,೦೦೦.೦೦	
	- เป็นตู้ Rack ปิด ขนาด 19 นิ้ว 36U โดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ความลึกไม่น้อยกว่า				
ů.	80 เซนติเมตร และความสูงไม่น้อยกว่า 179 เซนติเมตร				
	- มีช่องเสียบไฟฟ้า จำนวนไม่น้อยกว่า 10 ช่อง				
	- มีพัดลมสำหรับระบายความร้อน ไม่น้อยกว่า 2 ตัว				
ඡේ	  อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L๒ Switch) ขนาด ๒๔ ช่อง แบบที่ ๑	๑ ชุด	೦೦.೦೦೫,ರ	೦೦.೦೦ಆ,ರ	
	- มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model				
	- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า				
	จำนวนไม่น้อยกว่า 24 ช่อง				
) I	- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อ ์ระบบเครือข่ายทุกช่อง	OPPORTUNE STATE OF THE STATE OF	. "		
			8	s.	

CD.

			ราคากลาง		
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคารวม	หมายเหตุ
මෙ	อุปกรณ์กระจายสัญญาณภาพแบบไร้สาย	๑ เครื่อง	<b>&amp;</b> 6,900.00	<b>€6,900.00</b>	
	- เครื่องรับส่งภาพไร้สาย มือถือ ฉายขึ้นโปรเจคเตอร์ผ่าน Wi-Fi ได้ทันที				
	- มีช่อง VGA และ HDMI เพื่อเชื่อมต่อกับ จอภาพ หรือ โปรเจคเตอร์			2	
	- รองรับการใช้ร่วมกับระบบ Windows, Mac, Android, iOS, Chromebook				
	- สามารถแสดงผลได้ ๔ ผู้ใช้งานพร้อมกันในหน้าจอเดียวแบบ Quad				
	- มีระบบ Conference Control เพื่อจัดคิวการนำเสนอผ่าน Web browser				
	- มีช่อง USB เพื่อต่ออุปกรณ์ HID input เช่น เมาส์ เพื่อควบคุม PC ที่ส่งภาพอยู่ได้			¥ <sup>n</sup>	
	- รองรับความละเอียดวิดีโอไม่ต่ำก่ว่า ๑๐๘๐P				
	- มีระบบค้นหาสัญญาณ HDMI และปรับความละเอียดวิดีโออัตโนมัติ				
	- iOS สามารถใช้ AirPlay ได้				
	- มีช่อง USB เพื่อต่ออุปกรณ์เก็บข้อมูล เพื่อเล่นไฟล์ รูปภาพ, เพลง, เอกสาร, วิดีโอ ได้			۵	
	- มีระบบ Video Streaming เพื่อการเล่นวิดีโอที่ลื่นไหลในตัว			-	п
	- มีระบบ Guest Access ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมในการใช้งาน			,	
	- ระบบ LAN เป็นแบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ และรองรับ PoE				
	- ระบบ Wireless LAN ไม่ต่ำกว่า ๔G				

			ราคา	กลาง	
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคา	ราคารวม	หมายเหตุ
And Table to the contract of t			ต่อหน่วย	S	
ଉଖ	ตู้สำหรับแสดงรายการข้อมูลที่ดิน Kiosk โครงสร้างทำจากเหล็ก หุ้มด้วยหนังเทียมทั้งตู้	စ်ရို	<u> ಶ</u> ಾಹ,ನ೦೦.೦೦	୭୯,୯୦୦.୦୦	0 1102531 5
No.	ขนาด สูง ๑๓๐ กว้าง ๓๐ ลึก ๓๐ เซนติเมตร			×	v
ඉස	อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1	ର ଖ୍ମ	£,000.00	¢,000.00	
	- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IEEE 802.11b, g และ n ได้เป็นอย่างน้อย				
	- สามารถทำงานที่คลื่นความถี่ 2.4 GHz หรือดีกว่า				gri
	- สามารถเข้ารหัสข้อมูลตามมาตรฐาน WEP, WPA และ WPA2 ได้เป็นอย่างน้อย				
	- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า	า 1 ช่อง			
	- สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af (Power over Ethernet) หรือดีกว่า				
	- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได้				a .
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				
<b>୍ଚ</b>	เครื่องขยายเสียงไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์	๑ เครื่อง	ඉව,๕೦೦.೦೦	೧೦.೦೦೩,ರಣ	
po	ไมค์ประธาน	ର ଖ୍ମ	<b>๙,०००.००</b>	<b>๙,೦೦೦.೦೦</b>	
a :20	- รองรับการ VOTE ได้ ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ชุด				
	- ไมโครโฟนประธานมีปุ่มควบคุมไมโครโฟนผู้ร่วม, การลงคะแนน (Vote) และแสดงความคิดเห็นในตัวเครื่อง				
	- ระบบมีกำลังขยายเสียงไม่น้อยกว่า ๓ วัตต์				
9	- มีลำโพงในตัวเครื่อง สามารถปรับความดังเสียงได้อิสระ				
	- มีช่องต่อไมโครโฟนและ หูฟัง สามารถปรับความดังเสียงได้อิสระ				
	- สายนำสัญญาณมีความยาวไม่น้อยกว่า ๓.๕ เมตร				

ī			ราคา		
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคา	ราคารวม	หมายเหตุ
e die obligade in toerkoord (die die enkolonie die oord die die eerste bevoord per verphilite verwer.			ต่อหน่วย	\$ H	
	- ก้านไมโครโฟนยาวไม่น้อยกว่า ๔๐ เซนติเมตร และสามารถถอดเก็บได้				
AND THE PARTY OF T	- มีวงแหวนเรื่องแสงแสดงสถานะทำงาน				
	- มีระบบการป้อนกลับของเสียง (feed back)				
	- แสดงผลการทำงานด้วย LCD Display				
	- มีการ์ด IC CARE INTER เพื่อควบคุมผ่านคอมพิวเตอร์				
<b>@</b> @	ไมค์ผู้เข้าร่วมประชุม	<b>ଜ</b> ୦ ଶ୍ର	ಡ, <b>೦೦೦.</b> ೦೦	abo,000.00	
	- รองรับการ VOTE ได้ ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ชุด				
	- ไมโครโฟนประธานมีปุ่มควบคุมไมโครโฟนผู้ร่วม, การลงคะแนน (Vote) และแสดงความคิดเห็นในตัวเครื่อง			2	
	- ระบบมีกำลังขยายเสียงไม่น้อยกว่า ๓ วัตต์				
A.	- มีลำโพงในตัวเครื่อง สามารถปรับความดังเสียงได้อิสระ				
	- มีช่องต่อหูฟังและเพื่อบันทึก ปรับความดังเสียงได้อิสระ (Delegate unit)				
	- สายน้ำสัญญาณความยาวไม่น้อยกว่า ๓.๕ เมตร			4	
	- ก้านไมโครโฟนยาวไม่น้อยกว่า ๔๐ เซนติเมตร และสามารถถอดเก็บได้				
	- มีวงแหวนเรื่องแสงแสดงสถานะทำงาน				
	- แสดงผลการทำงานด้วย LCD Display				
	- มีการ์ด IC CARE INTER เพื่อควบคุมผ่านคอมพิวเตอร์				

	รายการ		ราคากลาง		
ลำดับที่		จำนวน	ราคา ต่อหน่วย ′ั	ราคารวม	หมายเหตุ
<b>ම</b> ම	เครื่องควบคุมไมค์ประชุม	ର ପ୍ମ	bg,000.00	<b>ଜଣ,୦୦୦.୦୦</b>	
	<ul> <li>สามารถใช้กับแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับได้ไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ โวลต์ ๕๐ เฮริตซ์</li> <li>มีฟิวส์ป้องกันการใช้กระแสไฟฟ้ากิน ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ แอมแปร์</li> <li>มีจุดต่ายไฟฟ้าให้ชุดไมโครโฟน เพื่อเฉลี่ยการใช้กระแสได้ไม่น้อยกว่า ๔ ชุด</li> <li>มีจุดต่อสัญญาณออกพร้อมปรับเสียงแยกอิสระ</li> <li>ระบบมีกำลังจ่ายไฟฟ้ามากกว่า ๔๐ วัตต์</li> <li>รองรับไมโครโฟนประชุมได้มากกว่า ๕๐ ชุดและขยายเพิ่มได้</li> <li>มีมอนิเตอร์ภายในเครื่อง</li> <li>มีช่องต่อ เข้าและออกเครื่องปรับแต่งเสียง (sound Effect)</li> <li>มีช่องต่อสัญญาณเสียงออกเพื่อการบันทึกหรือขยายเสียง</li> <li>แสดงผลการทำงานด้วย LCD Display</li> <li>ระบบการควบคุมชุดประชุมแบบดิจิตอล</li> <li>มีโวลลุ่มปรับเสียงหลัก (Master), MIC., AUX, MONITOR, Unit Vol. แยกกันอย่างอิสระ</li> <li>รองรับการควบคุมผ่านคอมพิวเตอร์ (RS-๒๓๒)</li> <li>มีช่องต่อไมค์ , AUX ปรับเสียงอย่างอิสระ</li> </ul>				
<b>ി</b> ഇണ	ไม <b>ค์โครโฟนไร้สาย</b> - ชุดไมโครโฟนหนึบปกเสื้อไร้สาย ประกอบด้วยตัวส่ง+ไมโครโฟน+เครื่องรับสัญญาณ	ର ପ୍ଡ	କ୍ଷୀ,ଝ୦୦.୦୦	ବମା,ଝ'୦୦.୦୦	
<b>ම</b> රේ .	ลำโพง ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ วัตต์ ดอกลำโพงเรียงกันจำนวน ๖ ดอก พร้อมขายึดลำโพง	ම පි	<b>๙,</b> ៦๕೦.೦೦	<u></u> ಇನ್,୩೦೦.೦೦	

		2	ราคา	กลาง	or Marine (Medical Assistance and Assistance and Assistance and Assistance and Assistance Assistance Assistance
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย 🗸	ราคารวม	หมายเหตุ
කඅ	ตู้แร็คใส่เครื่องเสียงพร้อมปลั๊กรางไฟ - ขนาด 19 นิ้ว ความสูงไม่น้อยกว่า 13 ∪ พร้อมปลั๊กไฟในตัว	စ ရွိ	๗,०००.००	ബ,റററ.ററ	
and the second	- ขนาด 19 นา ความสู่งเมนอยกว่า 13 0 พรอมบลกเพเนตา	M		,	
ල්ම	อุปกรณ์สำหรับติดตั้งชุดเครื่องเสียง	ର ଖ୍ନ	<b>ಜ,೦೦೦.೦೦</b>	ಡ, <b>೦೦೦.೦</b> ೦	
මන	ป้ายอักษรวิ่ง	๑ ป้าย	ଝମା,୦୦୦.୦୦	ଝଖ,୦୦୦.୦୦	
	- Dual ๒ สี่ Dual Color SMD (Red and Green lamp) Pixel Pitch ๑๐mm			is a second of the second of t	
	- Size module : ത5(H) x ൺ(W) cm/ LED Number #๕๔๖				
	- resolution : രെ * ബൗ = ഭ്രൌ pixel / constant current / ര/ഭ			÷	
	- Brightness : > ๓๐๐๐ nit/power &VDC / < ๑๗ W	c .			
A	- ขนาดไม่รวมกรอบจะได้ ๐.๔๘ เมตร* ๒.๘๘ เมตร				
<b>ක</b> ය	จอแสดงผล LED (LED TV) ขนาด ๖๕ นิ้ว	୭ ସପ	<u></u> ೯೮೪,೪೦೦.೦೦	<u></u> ೯೮೮,೪೦೦.೦೦	
	- ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดจอขั้นต่ำ ๖๕ นิ้ว				
	- แสดงภาพด้วยหลอดแบบ LED Badklight				
	- ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า ๒ ช่องสัญญาณ เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง				
	- ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า ๑ ช่องสัญญาณ รองรับไฟด์ภาพ เพลง และภาพยนต์		er e		
	- มีตัวรับสัญญาณ Digigtal ในตัว		. #		
9		3			
			â	g.	

(1)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคากลาง		
			ราคา	ราคารวม	หมายเหตุ
			ต่อหน่วย 🥒	V -	
) මත්	จอแสดงผล LED (LED TV) ขนาด ๔๓ นิ้ว	ଭ ସପ	୦୦.୦୦ଜି,ଟର୍ଷ	୭୭,୩୦୦.୦୦	
Marine	- ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดจอขั้นต่ำ ๔๓ นิ้ว		es.		
	- แสดงภาพด้วยหลอดแบบ LED Badklight				e .
	- ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า ๒ ช่องสัญญาณ เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง			*	
	- ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า ๑ ช่องสัญญาณ รองรับไฟด์ภาพ เพลง และภาพยนต์				
	- มีตัวรับสัญญาณ Digigtal ในตัว				
	รวมราคากลางในการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี	o,aba,aco.co			

บธะธานกรรมการ
(แวงบุญยัง ปู่หนู)
( เจ้าพนักงานที่ดินจำนาญงาน ) สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_กรรมการ
(นางสาวรสรินทร์ ปี้แก้ว)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน) สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

กรรมการ ( **(บางสาวสุดารัตย์ จอวัย)** ) สำนักงาน **เจ้าตนักงานธุรการปฏิบัติงาน** 

) สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี